PRODUKTDATENBLATT

MPG-LIN TURBO S SAE 15W/40

Hochleistungsmotorenöl für PKW-Motoren

Produkteigenschaften
MPG-LIN TURBO S 15W-40 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl für den Einsatz in PKW's und Klein- lastern. Der verbrauchsoptimierte moderne Benzinmotor kann damit ebenso betrieben werden wie der leistungsstarke turbo-aufgeladene Dieselmotor. Wegen der progressiven Konzeption des Öles empfiehlt sich dessen Verwendung besonders bei der neuen Motorengeneration mit Mehr- Ventil-Technik, die sich mit verbesserter Verbrennung und geringerem Verbrauch bei gleich- zeitiger Leistungssteigerung auszeichnet.
MPG-LIN TURBO S 15W-40 ist ein Motorenöl, hergestellt aus hochwertigen Mineralölraffinaten unter Verwendung modernster Additive. Hervorzuheben sind der excellente Verschleißschutz und die sehr gute Dispersant-/Detergentwirkung, wodurch die Bildung von Schwarzschlamm wirksam verhindert wird. Aufgrund seines guten Viskositäts-Temperatur- Verhaltens und der Mehrbereichs-charakteristik wird ein Ganzjahreseinsatz gewährleistet.

MPG-LIN TURBO S 15W-40 erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen führender Automobilhersteller.

Qualifikation
ACEA A3, B3,B4, E2
API SL / CG-4

Freigaben
VW 501.01 / 505.00
MB-Blatt 228.1/229.1
MAN 271, Volvo VDS

Richtwerte

MPG-LIN TURBO S 15W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	885	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	104	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,0	DIN 51 562
Viskositätsindex		136	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	6440	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	224	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	9,5	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

MPG-Schmierstoffe GmbH A-4770 Andorf · Eberleinsedt 5 · Telefon 07766/41068-0 · Fax 07766/41068-40
· E-Mail: office@minol.co.at