

## Fließverbesserer

### AUTOL TP 10

MB 137.1  
BMW BG 13

**Hochwirksamer Fließverbesserer für Heizöl EL und Dieselkraftstoff besonders bei Sommer- und Übergangsware.**

#### Physikalische Eigenschaften:

Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	882
Flammpunkt o. T.	°C	63
Gefahrenklasse	VbF	A III
Mischungsverhältnis:	<b>1 : 1000</b>	
1 Liter AUTOL TP 10 auf 1000 Liter Heizöl/Dieselmkraftstoff		

Die Kristallisation von Paraffin bei niedrigen Temperaturen ist ein chemischer Prozeß und kann nicht verhindert werden, durch den Einsatz von **AUTOL TP 10** wird das Kristallwachstum in Größe und Wachstumsform gestört. So wird wirkungsvoll die Bildung von Paraffinklumpen (Agglomerate) unterhalb des Cloudpoints (CP) verhindert und damit die Ursache für Filterverlegungen unterbunden.

Achtung! **AUTOL TP 10** muss dem Heizöl bei Temperaturen bis +5°C und dem Dieselmkraftstoff bis 0°C beigemischt werden. **AUTOL TP 10** ist bis -6°C lagerfähig.

#### Einsatzmöglichkeiten:

**AUTOL TP 10** kann überall dort eingesetzt werden, wo beim Heizöl EL bzw. Dieselmkraftstoff durch Kälteeinwirkung die Gefahr der Bildung von großen Paraffinkristallen besteht; speziell bei Sommer- bzw. Übergangsware sind eindeutige Verbesserungen der Fließfähigkeit erzielbar.

Bei umfangreichen Laboruntersuchungen wurde eine Absenkung des jeweilig produktspezifischen CFPP um ca. -6°C bis -9°C und die Verträglichkeit mit Heizöl EL und mit Dieselmkraftstoff (auch mit Super DK's) nachgewiesen.

**Achtung!** Eine deutliche Überdosierung kann die Wirksamkeit von **AUTOL TP 10** spürbar verschlechtern.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.