PREMAxx 48 l/min - AdBlue®

230 V-1~AC-50 Hz-EUS-ZVMU-4 m

Artikel-Nr.:	23 741
EAN:	4048358237415
Rabattgruppe:	D

Technische Daten

Anschlusskabel mit Eurostecker, Länge (m):	2
Anschluss Behälter:	G 2" a, Fassverschraubung
Anschluss saugseitig:	G 1" a
Anschluss druckseitig:	G 1" a
Hydraulische Daten	
Bauart Pumpe:	Axialrad
Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min):	48
Saughöhe (m):	2,5
Fördermedium:	AdBlue®
Motordaten	
Spannung (V):	230
Frequenz (Hz):	50
Stromaufnahme (A):	2,0
Leistung (kW):	0,42
Thermoschutz:	selbstrücksetzend
Einschaltdauer (min):	30
Drehzahl bei 0,5 bar Gegendruck (U/min):	10000
Bauform:	IMB 5
Schutzart:	IP34
Werkstoff Pumpengehäuse und Pumpwerk:	PA 6
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4021
Maße Pumpe LxBxH (mm):	130 x 130 x 350
Gewicht Motor und Pumpwerk (kg):	2,5

Spezifikation

- Für 200- bis 1000-l-Behälter
- Axialradpumpe mit manuellem Pumpwerk (23 739)
- Beleuchteter Ein- und Ausschalter
- Motor mit Thermoschutzschalter, selbstrücksetzend
- Eurostecker, 2-m-Kabel
- Mechanisches Zapfventil für AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- AdBlue®-Abgabeschlauch, DN 19, 4 m / 13.1 ft, mit Bogen 90° G 1" i (25 191 401)
- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm bzw. von 14 bis 38 inch)
- Saugkorb aus Edelstahl (13 097 002)
- Fassadapter, G 2" a (13 085 100)
- Verkaufsverpackung in hochwertiger Ausführung

Besondere Merkmale

- Die Pumpe ist sehr leicht und sehr leise
- Unempfindlich gegenüber kleineren Verschmutzungen im Fördermedium
- Bei Stromausfall kann manuell gepumpt werden
- Ersatzteile, Dichtungen, etc. 10 Jahre erhältlich
- Einfachste Fassmontage und -wechsel mittels Fassadapter
- Im 30° Raster frei positionierbar
- Optionale Fassadapter: (13 085 101) Fassadapter-S 56x4; (13 085 102) Fassadapter-S 69,5x5,5; (13 085 103) Fassadapter M 64x4 a; (13 085 106) Fassadapter-S 64x5
- Längenflexibles Teleskopsaugrohr

Verpackung

Verpackungsart:	Karton
Abmessungen LxBxH (mm):	400 x 400 x 220
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	5
Verpackungseinheit:	1,0